

MANUTENZIONE MARMO CERAMICATO

Il marmo ceramicato si pulisce con estrema facilità. Si consiglia tuttavia di seguire i seguenti accorgimenti al fine di ottenere un risultato ottimale. È importante eseguire test preventivi su una piccola porzione di materiale con il prodotto che si intende utilizzare, per verificare che esso non danneggi le superfici.

Prodotti epossidici

È necessario eliminare i residui degli stucchi epossidici subito dopo le operazioni di posa, utilizzando una spugna e abbondante acqua pulita. Effettuare poi una pulizia di fondo con l'ausilio di detergenti alcalini, facendo attenzione a seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati



Prodotti cementizi

Residui di cemento, calce, boiaccia e stucchi cementizi possono essere eliminati, nei tempi e modi indicati dal fornitore degli stessi, utilizzando detergenti a base di acidi tamponati. Tali prodotti dovranno essere utilizzati secondo le modalità riportate nelle specifiche schede. In ogni caso tenere presente che, oltre alla natura del detergente utilizzato, tale operazione può risultare più o meno aggressiva in base anche a:

- eventuale uso di sostanze o mezzi abrasivi;
- temperatura (alte temperature possono rendere più aggressivo un detergente);
- tempo di contatto (all'aumentare del tempo di contatto aumenta il rischio di attacco chimico).

Dopo la pulizia con agenti chimici è necessario un risciacquo con acqua pulita.

È invece fondamentale la rimozione immediata dei residui di stucchi cementizi additivati (resine, lattici,...).

Pulizia Ordinaria

Per pulire quotidianamente le lastre è possibile utilizzare sgrassatori o detergenti neutri. Questi dovranno essere diluiti in acqua sulla base delle indicazioni fornite sulle confezioni degli stessi. Col tempo e con l'utilizzo dei normali detergenti venduti in commercio, patine lucide possono formarsi sulla superficie della lastra. Alcune bevande come coca cola, acqua e vino, se versate sui pavimenti, potrebbero eliminare tali patinature ripristinando l'aspetto originale. Gli aloni opachi così creati sono dunque le uniche parti pulite del pavimento. Per evitare la formazione di cere e patine lucidanti si consiglia di utilizzare solo detergenti neutri per la pulizia ordinaria.

Pulizia Straordinaria

È possibile procedere, a seconda della natura dell'agente macchiante, con tecniche di pulizia via via più incisive utilizzando i seguenti metodi di pulizia:

- Detergenti non abrasivi a ph neutro
- Detergenti abrasivi
- Detergenti acidi o basici (escluso Filo)
- Detergenti a base solvente (escluso Filo)